



A **GNCR** possui elevada resistência, alto rendimento e grande versatilidade nas operações de destorroamento e nivelamento do solo, bem como no preparo reduzido.

O sistema de rodagem, com comando hidráulico, agiliza as operações e permite o controle ideal da profundidade de corte.





MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de	9	DISCOS		Peso	Potência
	Discos		Dimensões	Espaçamento	(Kg)*	Requerida (cv)
GNCR	28	2530			1359*	80 - 95
	32	2920	20"x3,5mm		1466*	85 - 90
	36	3310	ou		1549*	97 - 105
	40	3700	22"x4,5mm		1651*	105 - 115
	44	4090		195mm	1859*	120 - 130
	48	4480		(7.11/16")	1930*	130 - 140
	52	4870	20"x4,5mm		2124**	140 - 150
	56	5260	ou		3005**	170 - 180
	60	5650	22"x4,5mm		3135**	180 - 190
	64	6040			3219**	200 - 220

^{*} Peso com discos de 20"x3,5m

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 06/2018 - Rev. 07







Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

^{**} Peso com discos de 20"x4,5mm

> Diâmetro do Eixo: 1.1/4"

> Profundidade de Corte: 60 - 120mm