



A **Plaina Traseira TATU** possui diversas regulagens de ângulo e deslocamento da lâmina, operando em várias posições, inclusive em marcha-à-ré.

Efetua a construção de canais de irrigação, pequenos aterros e terraplenagens, conservação de estradas e carreadores da propriedade agrícola, bem como a manutenção dos terraços ou curvas de nível.



O fácil manejo da Plaina Traseira permite o seu uso nas mais diversas condições e tipos de solo. Os raspadores são reversíveis e tratados termicamente, com alta resistência ao desgaste. A estrutura resistente assegura maior durabilidade.

Opcional: Roda de Profundidade

Especificações Técnicas:

Modelo	Largura da Lâmina (mm)	Altura da Lâmina (mm)	Deslocamento Lateral (mm)	Ângulos Horizontais	Ângulos de Inclinação Lateral	Engate	Peso (Kg)	Potência no Motor (cv)
PT	1500	400	500	0° - 15° - 30°	0° - 10° - 20°	3 pontos, Cat. II	230	44
PT	1800	400	500				240	44
PTL	2300	400	700				274	50
PTL	2500	500	800				332	70

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 01/2018 - Rev. 07





