

ABONADORAS PENDULARES



DISTRIBUTEURS PENDULAIRES
PENDULAR FERTILISING MACHINES
ADUBADORAS PENDULARES





- » Grupo con agitador rompe tormos
- » Discos dosificadores en acero inoxidable
- » Rodamientos con engrase
- » Toma de fuerza con estriado universal
- » Ancho de trabajo regulable
- » Índice milimetrado con 140 posiciones para una exacta dosificación



- » Groupe avec agitateur pour déchiqueter les blocs d'engrais.
- » Des disques doseurs en acier inoxydable
- » Des roulements avec graisseurs
- » Pris de force universel
- » Largeur de travail réglable
- » Un indice millimétrique avec 140 positions pour un dosage exact



- » Group with stirrer for breaking up hard bits of soil
- » Stainless steel batching discs
- » Bearings with greasing
- » Power take off with universal grooving adjustable working width
- » Index divided into millimetres with 140 positions for exact batching



- » Grupo com agitador rompe-torrões
- » Discos para dosear em aço inoxidável
- » Rodamentos com lubrificação
- » Tomada de força com estriado universal
- » Largura de trabalho regulável
- » Índice milimetrado com 140 posições para um exacto doseamento




- » En opción:
Agitador extra largo para productos en polvo

- » En Option:
Agitateur extra long pour des produits en poudre

- » Option:
Extra-long stirrer for powdered products

- » Em opção:
Agitador extra comprimido para produtos em pó



- » En opción:
Mando hidráulico para apertura-cierre desde el mando del tractor

- » En Option:
Commande hydraulique pour ouverture-fermeture depuis le tracteur

- » Option:
Hydraulic control to open and close from tractor control


- » Em opção:
Comando hidráulico para abertura-fecho do comando do tractor

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN

COURBES D'ÉPANDAGE - DISTRIBUTION CURVES

Fuente / Source / Source Fonte:

Estación de ensayos de la E.U.P.A. de Palencia (España)
Norma UNE 680 8800




Abono: N.A.C. 26%
Ancho de trabajo:
16 mts. (coef. de
variación menor
que 10%)

Engrais: N.A.C. 26%
Largeur de travail:
16 mètres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser: N.A.C. 26%
Working width:
16 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo: N.A.C. 26%
Largura de trabalho:
16 mts. (coef. de
variação menor
do que 10%)




Abono: UREA 46%
Ancho de trabajo:
11 mts. (coef. de
variación menor
que 10%)

Engrais: UREA 46%
Largeur de travail:
11 mètres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser: UREA 46%
Working width:
11 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo: UREA 46%
Largura de trabalho:
11 mts. (coef. de
variação menor
do que 10%)



Abono:
N.P.K. 15-15-15
Ancho de trabajo:
13 mts. (coef. de
variación menor
que 10%)

Engrais:
N.P.K. 15-15-15
Largeur de travail:
13 mètres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser:
N.P.K. 15-15-15
Working width:
13 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo:
N.P.K. 15-15-15
Largura de trabalho:
13 mts. (coef. de
variação menor
do que 10%)

Datos técnicos <i>Données techniques</i> Technical data <i>Dados técnicos</i>	Capacidad litros <i>Capacité litres</i> Capacity litres <i>Capacidade litros</i>	Peso en Kgr. <i>Poids en Kg.</i> Weight in Kg. <i>Peso em Kg.</i>	Largo <i>Longueur</i> Length <i>Comprimido</i>	Ancho <i>Largeur</i> Width <i>Largo</i>	Alto <i>Hauteur</i> Height <i>Alto</i>
P-400	425	126	1050	1360	900
P-500	545	133	1050	1360	1000
P-600	600	176	1300	1900	970
P-800	850	184	1300	1900	1070
P-1000	830	207	1500	1900	950
P-1200	1200	216	1500	1900	1000
P-1500	1500	219	1500	1900	1200



- » Chasis tubular reforzado
- » Mangueta doble enganche 22 y 28 mm en modelos P-400 y p-500
- » Barra de enganche rápido en resto de modelos



- » Châssis tubulaire renforcé
- » Double attelage 22 et 28 mm chez le modèle P-400 et P-500
- » Barre avec attelage rapide sur les autres modèles



- » Reinforced tubular chassis
- » Double coupler sleeve 22 and 28 mm in models P-400 and P-500
- » Bar with rapid coupling in rest of models



- » Chasis tubular reforçado
- » mangueta duplo enganche 22 y 28 mm em modelo P-400 e P-500
- » Barra com enganche rápido no resto dos modelos

P-400**P-500****P-600****P-800****P-1000****P-1200****P-1500****Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.**

Polígono Municipal, s/n.º
 31300 Tafalla - España
 Tel. 948 70 06 92 - Fax 948 70 28 55
www.aguirreagricola.com
 E-mail: aguirre@aguirreagricola.com

Distribuidor / Distributeur / Distributor