



Trituradora forestal adaptable a todo tipo de tractores entre 150 - 230 CV. Equipada con martillos escamoteables, para ramas de cortas, desbroces forestales, fajas auxiliares, monte en pie, etc. Equipada con rotor de diente fijo con sistema FIXE TOP, para madera gruesa y tocones. Esta máquina incorpora todas las opciones posibles de serie necesarias para realizar un óptimo trabajo forestal.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 625 mm.
- ▶ Grupo con sistema RAIL BOX (opcional) con rueda libre incorporada.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Patines.
- ▶ Puerta trasera hidráulica con una línea de contramartillos.
- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compactas.
- ▶ Abatidor hidráulico.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Poleas de diámetro 290.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Abatidor
 Puerta trasera hidráulica
 Tapa de correas compacta
 Transmisión cardan a las correas

Sistema FIXE TOP




MODELO							N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-HP						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 208 - 280	20	48	26	2644	2 x 4 XPC	2384	94"	1550	61"	1680	66"	1000
T-2300	2300	119 - 160 208 - 280	20	56	28	2859	2 x 4 XPC	2690	106"	1550	61"	1680	66"	1000
T-2500	2500	134 - 180 208 - 280	25	62	30	3115	2 x 4 XPC	2884	113"	1550	61"	1680	66"	1000

OPCIONES



▶ Turbo embrague



▶ Hidrahelpe



▶ Engrase centralizado

